



CATÁLOGO

Productos Construcción

PLASTI-PLUS

Plastificante e hidratante de mortero



Plastificante universal, formulado para conseguir una mayor trabajabilidad y fluidez de morteros y hormigones. Permite una mayor hidratación, facilitando la puesta en obra (incluso en lugares poco accesibles) y una total comodidad de manejo.

Permite reducciones del agua del amasado en torno al 5-10%.

PROPIEDADES

- Está basado en tensioactivos aniónicos y no iónicos, cuyo efecto es el de producir una fuerte plasticidad sin apenas oclusión de aire, lo que permite reducir el agua del amasado en una proporción aproximada entre el 5 y el 10%.

- Proporciona una mejor y más homogénea hidratación del cemento.

- Potencia la calidad del cemento aditivado.

- Facilidad de la puesta en obra incluso en lugares poco accesibles.

- Comodidad en el manejo, no se necesita tomar medidas especiales de precaución durante su manipulación.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 L.

5 L.



RESIN-AD

Aditivo múltiple para
hormigón, mortero, yeso y escayola



Aditivo de acción múltiple para usar como impermeabilizante, adhesivo y aditivo de morteros, hormigones, yesos y escayolas. Actúa como puente de unión entre morteros de diferentes edades, mejorando flexibilidad. No deja tacking residual.

PROPIEDADES

- Asegura el anclaje y la adherencia sobre soportes viejos y nuevos.
- Aumenta la plasticidad del mortero fresco.
- Reduce la cantidad del agua de amasado, de un 15 a un 20%, con plasticidad constante confiriendo al mortero muy buena trabajabilidad.
- Aumenta la resistencia a la abrasión a la flexión y a la compresión.
- Aumenta considerablemente la impermeabilidad.
- Aumenta la resistencia a agentes atmosféricos y variaciones dimensionales diferenciales.

- Muy apropiado como único ligante en adhesivos para la construcción.
- Añadido a la masa de actúa como puente de unión entre morteros de diferentes edades, mejorando sus propiedades mecánicas (flexibilidad) y adherencia, sin dejar tacking residual.
- Añadido a la masa de mortero evita la formación de polvo y segregación por el tránsito de carretillas elevadoras, maquinaria de transporte interno de mercancías o tránsito ligero.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 L.

5 L.

- 1 Compactador de morteros y hormigones
- 2 Puente de unión (añadido a la masa)
- 3 Impermeabilizante
- 4 Reductor de agua
- 5 Plastificante



RESITAC

Adhesivo puente de unión



Es un adhesivo especialmente indicado para solucionar problemas de adherencia entre diferentes materiales de construcción, superficies muy lisas o de baja porosidad, constituido por una dispersión acuosa de acetato de vinilo y éster acrílico.

PROPIEDADES

- Proporciona películas transparentes, muy adherentes y de gran flexibilidad.
- Sus características adhesivas permanecen inalterables después de 24 horas de su aplicación, lo que facilita la colocación de los materiales a unir.
- Sus propiedades no se ven afectadas por la alcalinidad del yeso o del cemento, siendo compatible con una amplia variedad de materiales.
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas o secas, permitiendo el anclaje de los materiales sin necesidad de preparación previa del soporte.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 L.

5 L.

HORMIGÓN VIEJO + NUEVO

ENFOSCADO

CEMENTO VIEJO + NUEVO

PEGADO BALDOSAS

- Proporciona buena resistencia a la tracción y corte, absorbe poca agua y proporciona gran cohesión.
- Compatible con una amplia variedad de materiales de construcción, ladrillo, marmolina, piedra artificial, mármol, poliurea, tela asfáltica, láminas de PVC, impermeabilizantes acrílicos y estireno-acrílicos, proporciona adherencia sobre materiales de diferente naturaleza.



DESINCAL

Desincrustante y limpiador potenciado



Desincrustante y limpiador de todo tipo de sales insolubles que producen incrustaciones, tales como sulfato cálcico, carbonato cálcico, hidróxido magnésico, silicatos insolubles, etc., transformándolos en otros compuestos completamente solubles en agua.

MODO DE USO:

- **Desincrustación de Calderas, Torres de refrigeración, etc.:** Diluir 1 parte de producto en 2 de agua y hacer recircular. Puede aprovecharse el calor de la instalación para favorecer la desincrustación. Una vez finalizada la desincrustación y evacuado el desincrustante se lavará el circuito con agua a presión durante al menos 20 minutos, para arrastrar sedimentos. Comprobar que el agua del último aclarado tenga pH neutro.
- **Limpiador en Construcción:** Para eliminar restos de hormigón y cemento de suelos y baldosas, eliminación de manchas de cal, usar 1 parte de producto en 2-10 de agua, dependiendo del grado de incrustación.

- **Limpieza de piscinas, fuentes, embarcaciones, etc.:** Se procederá del mismo modo que en el caso anterior.
- **Desoxidante en limpieza de metales:** Diluir 1 parte de producto en 5 de agua. Aplicar sobre el metal por trapeado. Aclarar, secar y proteger con nuestro Barniz Anticorrosivo o con nuestro Convertidor de óxido para prevenir posteriores oxidaciones

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 L.

5 L.

25 L.



FAMI RUSTISAN

Tratamiento de suelos de barro
Efecto mojado



Producto especialmente elaborado para crear y mantener un efecto mojado en suelos de barro, terracota, baldosa catalana y en general, cerámica con terminación porosa.

PROPIEDADES

- Emulsión compleja aromatizada y aditivada con agentes especiales para el tratamiento de todo tipo de solerías de barro, terracota, etc.
- Posee una equilibrada y perfecta humectación, no dejando cercos en su aplicación.
- Tiene un alto poder de penetración, hermetizando todos los poros propios del barro y de la cerámica en general, protegiendo los suelos de la humedad y del deterioro provocado por el uso diario.

- Conserva la estética propia del barro, realzando su belleza original.
- Su uso continuado mantiene los suelos de barro con el aspecto del primer día, retrasando su envejecimiento

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 L.

5 L.



FAMI IMPER cubiertas

Impermeabilizante elastomérico acrílico



Impermeabilizante en base acuosa cuyo principal componente es un copolímero sintético acrílico estirenado. Una vez seco, forma una capa fuertemente adherida a la superficie, completamente elástica. Penetra profundamente en fisuras y huecos adaptándose a los movimientos de dilatación y contracción sin agrietarse..

MODO DE USO:

Preparación de la superficie: Reparar la superficie de toda clase de huecos, roturas, etc., limpiar de polvo y hojarasca y esperar a que esté totalmente seca.

- **Imprimación:** Aplicar una 1ª capa de impermeabilizante diluido en un 20-25% de agua. Procurar que esta imprimación penetre en todos los huecos y fisuras que existan en la superficie. La aplicación se realizará con brocha o rodillo.

- **Aplicación Fibra de vidrio:** Una vez seca. Solo al tacto, la capa de imprimación se procede a la colocación del tejido de fibra de vidrio.

Esta fibra de vidrio se adhiere a la imprimación anterior aplicándole encima una capa de caucho puro en el momento de su instalación.

- **Acabado:** Una vez seca la segunda mano se procederá a aplicar tantas capas como sea necesario para completar un consumo de 2 Kg por m2 para conseguir resultados óptimos.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 Kg.

5 Kg.

25 Kg.



FAMI IMPER fachadas

Recubrimiento Impermeabilizante



Recubrimiento Impermeabilizante en base acuosa constituido por una dispersión de copolímeros sintéticos estireno-acrílicos, pigmentos, cargas y aditivos que le hacen ser un excelente protector de fachadas contra la humedad, rayos U.V., gases, ácidos, algas, hongos, suciedad, etc.

MODO DE USO:

1. Preparación de la superficie:

- Rascado de la superficie para eliminar restos de pintura, etc.
- Enfoscado de grietas

2. Aplicación de la capa de imprimación:

- Diluir dos partes de producto por una de agua.

Imprimación: Aplicar una 1ª capa de impermeabilizante diluido en un 20-25% de agua. Procurar que esta imprimación penetre en todos los huecos y fisuras que existan en la superficie. La aplicación se realizará a brocha o rodillo.

3. Aplicación velo de fibra de vidrio: Una vez seca al tacto la capa de imprimación se procede a la colocación del velo de fibra de vidrio. Esta fibra de vidrio se adhiere a la imprimación anterior aplicándole encima una capa de caucho puro en el momento de su instalación.

4. Acabado: Una vez seca la segunda mano se procederá a aplicar tantas capas como sea necesario para completar un consumo de 1 Kg por m² para conseguir resultados óptimos (aprox. 2 capas)

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 Kg.

5 Kg.

25 Kg.



FAMITER- R

Recubrimiento decorativo mate
interior/exterior



Revestimiento mate para la decoración de todo tipo de paramentos interiores y exteriores, de uso profesional.

PROPIEDADES

- Constituido a base de una dispersión de copolímeros acrílicos con pigmentos, cargas de granulometría seleccionada y aditivos de primera calidad, en base acuosa.
- Excelente adherencia, incluso en paramentos difíciles.
- Muy buena resistencia a la saponificación proporcionando superficies perfectamente lavables.
- Excelente adherencia sobre sustratos de mampostería. Compatible con la alcalinidad del cemento, morteros y revestimientos de paredes.
- Base agua: De fácil aplicación y limpieza de utensilios.

- De rápido secado permite acortar los plazos de obra, reduciendo mano de obra en la terminación de las aplicaciones.
- Proporciona superficies fácilmente repintables.
- Balance óptimo entre flexibilidad, dureza y poder cubriente.
- Permeable al vapor de agua. Permite la transpiración del soporte donde se aplica.
- No contiene disolventes inflamables que produzcan daños ecológicos ni molestias respiratorias.
- Disponible en una amplia variedad de colores.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 Kg.

5 Kg.

25 Kg.



FAMITER-M

Recubrimiento decorativo mate
interior/exterior



Pintura decorativa para todo tipo de paramentos interiores y exteriores con un contenido elevado en sólidos, de acabado mate.

PROPIEDADES

- Constituida a base de una dispersión de copolímeros acrílicos aditivada con pigmentos, cargas de granulometrías diversas y aditivos de primerísima calidad, en base acuosa.
- Excelente adherencia, incluso en paramentos difíciles.
- Muy buena resistencia a la saponificación, lo que la hace ser perfectamente lavable.
- Al ser una pintura en base acuosa, es de fácil aplicación.
- Posee un rápido secado.
- Pintura basada en copolímeros acrílicos modificados en disolución acuosa.
- No contiene disolventes que produzcan daños ecológicos, molestias, ni riesgos de inflamación.
- Es fácilmente repintable.
- Posee un balance óptimo entre flexibilidad y dureza.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 Kg.

5 Kg.

25 Kg.



FAMITON

Recubrimiento alta decoración
interior/exterior



Producto de alta calidad indicado para el revestimiento de paredes interiores y exteriores en general, proporcionando a las superficies donde se aplica propiedades impermeables y transpirables así como durabilidad, resistencia a los rayos ultravioleta y a los agentes atmosféricos.

PROPIEDADES

- Constituido a base de una dispersión copolimérica estireno-acrílica con cargas, aditivos y pigmentos seleccionados.
- Excelente resistencia al agua con mínima absorción proporcionando protección impermeabilizante a las superficies donde se aplica.
- Resistente a los rayos ultravioleta y agentes atmosféricos con gran durabilidad.
- Excelente adherencia sobre sustratos de mampostería. Compatible con la alcalinidad del cemento, morteros y revestimientos de fachadas.

- Permeable al vapor de agua. Permite la transpiración del soporte donde se aplica.
- Proporciona recubrimientos elásticos, que permiten soportar contracciones, dilataciones y cambios de temperatura sin despegarse del sustrato.
- Gran estabilidad y resistencia al amarilleamiento sin cambiar tono.
- Específico para la aplicación sobre soportes verticales.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 Kg.

5 Kg.

25 Kg.





www.fricorfami.com

FRICORFAMI, S.L.
C/ Tomas Edison, 25.
Polig. Ind. Miguel Bustos.
29170 Colmenar. Málaga
www.fricorfami.com